

# IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda  
**RÖFIX Renofino®**

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.  
**374420**

Vrsta proizvoda  
**Standardni mort GP**

Namjeravana upotreba  
**Standardni mort za žbukanje (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu**

Proizvođač  
**RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis**

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava  
**Sistem 4**

## Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	$\geq 0,4 \text{ kg / m}^2 \times \text{min}$	
Paropropusnost	5/20 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ (N/mm}^2\text{)}$ na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10,\text{suho,mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10,\text{suho,mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90% (Tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Direktori: Namik Musić  
(ime i funkcija)



Röthis, 2020-01-07  
(mjesto i datum izdavanja)

(Potpis)